

お客様各位

通知 No. : S02-2006-008
 発行日 : 令和 2 年 7 月 1 日
 株式会社第一エレクトロニクス

デジタルブザーDB-74 およびデジタルチャイムブザーDCB-74 生産中止のお知らせ

このたび、長い間ご愛顧いただいておりますデジタルブザーおよびデジタルチャイムブザーの生産を下記の通り中止とさせていただきます。代替推奨製品をご案内致しますので、何卒事情ご賢察の上、今後とも倍旧のご愛顧の程、宜しくお願いいたします。

記

1. 生産中止製品

品名	形名
デジタルブザー	DB-74-P1、DB-74-P2
デジタルチャイムブザー	DCB-74-P1、DCB-74-P2

2. 生産中止理由

使用部品の一部が廃止および生産台数の減少により、当該製品の継続生産が困難となることが予想されるため。

3. 生産中止時期

- (1) 最終受注日 令和 2 年 8 月 31 日
- (2) 最終出荷日 令和 2 年 9 月 30 日

4. 代替推奨製品

品名	形名
デジタルサウンダー	DBBC-1□□□

5. 生産中止製品と代替推奨製品の比較

(1) 仕様

項目	生産中止製品				代替推奨製品	
	デジタルブザー		デジタルチャイムブザー		デジタルサウンダー	
品名	デジタルブザー		デジタルチャイムブザー		デジタルサウンダー	
形名	DB-74-P1	DB-74-P2	DCB-74-P1	DCB-74-P2	DBBC-1□□□	
入力電圧(警報入力)	DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, AC110V, AC220V (ご指定)				DC24V, DC48V, DC110V, AC110V (ご指定) *1	
音色	警報入力 1	高音	高音	高音	高音	ベル
	警報入力 2	中音	中音	低音	低音(断続)	ブザー
	警報入力 3	低音	低音	チャイム	チャイム	チャイム
音圧	70dB 以上				最小 : 65~70dB 最大 : 80~85dB	
音程調整	なし	あり	あり	あり	なし	
優先機能	入力 1>入力 2>入力 3 の優先順位でいずれか 1 音出力				各音同時出力	
外部スピーカ出力	あり	なし	なし	なし	なし	
連続音→断続音切替	あり	なし	なし	なし	なし	

* 1 代替推奨製品は入力電圧 DC125V、AV220V には対応していません。

(2) 構造

項目	生産中止製品 DB-74-P1, DB-74-P2, DCB-74-P1, DCB-74-P2	代替推奨製品 DBBC-1□□□
外観		
外形寸法	120 × 165 × 95mm	114 × 140 × 81.5mm
質量	1.4kg	500g

以上