■用途

JISに基づく3導線式測温抵抗体の抵抗値を入力とし、入出力を絶縁して温度に比例した直流信号に変換します。又、多連ベースにユニットとして最大16台収納できます。

23×76×125mm/160g

CE

■特長

- コンパクトサイズで高耐圧設計です。
- 入力・出力・補助電源・外箱相互間の耐電圧AC2,000V(50/60Hz)1分間絶縁。
- 定電圧・定電流出力タイプですので、負荷抵抗範囲内でご使用される場合については調整が不要です。
- 電源印加状態は、LEDで確認できます。
- ゼロ・スパンの調整が可能です。(±2%調整可能)
- バーンアウト機能については、プラスバーンアウト又はマイナスバーンアウトがご指定できます。
- 本器の導線形式は、3導線タイプです。

■仕様一覧

●ご指定方法

形名 FSRH-□□□□X□□□　仕様コード

測温抵抗体の種類	入力	出力(負荷抵抗)	補助電源	電源ヒューズ	バーンアウト	共通仕様
1 Pt100Ωat 0℃ 温度スパン 50℃以上 規定電流:2mA	A1 :0～50℃ A2 :0～60℃ A3 :0～80℃ A4 :0～100℃ A5 :0～120℃ A6 :0～150℃ A7 :0～200℃ A8 :0～300℃	1 :DC 0～100mV(200Ω以上) 2 :DC 0～1V (200Ω以上) 3 :DC 0～5V (600Ω以上) 4 :DC 0～10V (2kΩ以上) 5 :DC 1～5V (600Ω以上) A :DC 0～1mA (10kΩ以下) B :DC 0～5mA (2kΩ以下) C :DC 0～10mA (1kΩ以下) D :DC 0～16mA (600Ω以下) E :DC 1～5mA (3kΩ以下) F :DC 4～20mA (750Ω以下)	F :AC・DC80～264V (定格電圧 AC100/110V 50/60Hz AC200/220V 50/60Hz DC100/110V) 5 :DC24V (DC19～30V)	1 :ヒューズ無し 2 :ヒューズ有り	1 :プラス 2 :マイナス	変換精度: ±0.3% 温度特性: 0.3%/10℃ 応答時間: 0.5s以下/90% バーンアウト時間: 5s以下 許容導線抵抗: 50Ω以下/1線 消費VA: AC 110V時4.0VA AC 220V時5.0VA DC 110V時2.5W DC 24V時2.5W 質量: ソケット無し:約130g ソケット有り:約160g
2 Pt50Ωat 0℃ 温度スパン 100℃以上 規定電流:2mA	B1 :－10～＋40℃ B2 :－10～＋50℃ B3 :－10～＋60℃					
3 JPt100Ωat 0℃ 温度スパン 50℃以上 規定電流:2mA	C1 :－20～＋40℃ C2 :－20～＋50℃ C3 :－20～＋60℃ C4 :－20～＋80℃ C5 :－20～＋100℃ C6 :－20～＋120℃					
	D1 :－30～＋50℃ D2 :－30～＋60℃ D3 :－30～＋80℃					
Z 上記以外 ※1 (製作範囲参照)	E1 :－50～＋50℃ E2 :－50～＋60℃ E3 :－50～＋80℃ E4 :－50～＋100℃ E5 :－50～＋120℃ E6 :－50～＋150℃					
	F1 :－70～＋30℃					
	G1 :－100～＋100℃ ZZ :上記以外 ※1 (製作範囲参照)	Z :上記以外 ※1 (製作範囲参照)				

※1 上記以外についてはご相談下さい。

製作範囲(特殊対応含む)

入力		出力
Ni 508.4Ω 50℃以上(規定電流:1mA)	Pt:850℃まで	電流出力:1mA～20mAまでの範囲
Cu 100Ω : 50℃以上(規定電流:2mA)	JPt:500℃まで	電圧出力:10mV～10Vまでの範囲
Cu 50Ω :100℃以上(規定電流:2mA)		※3

※3 ±出力は製作不可です。

●規定電流

規定電流は測温抵抗体に流れ込む電流で、それによる電圧降下にて抵抗値変化を測定しています。標準規定電流は2mAです。

●外部導線抵抗範囲

外部導線抵抗とは、測定対象となる抵抗素子の抵抗値を除いた導線の抵抗値です。外部導線抵抗の影響は、各導線の抵抗値が等しい場合には補償してありますが、異なる場合には誤差となります。一般に導線のバラツキを配慮すると1線当り50Ω以下の範囲でご使用下さい。

■構成図



■結線図(ソケット)

多連ベースの場合は、結線が異なりますのでFWBAは90ページ、FSBSは91ページ、FWBSは92ページをご覧下さい。