





LK - 8C



LK - 10C



LK - 12C

LK シリーズは横長形計器で、12 形、10 形、8 形の 3 種類あり、パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠しています。


LK シリーズは計器のカバーに斬新なデザインを取り入れ、配電盤用計器だけでなく電気・電子機器セット用としても最適です。また測定対象に応じて、最も適した動作原理を採用していますので、JIS C 1102 - 1 ~ 9 の規格 (IEC 60051-1 と整合) を十分に満足する信頼性の高い計器です。

過度の環境条件下における使用については、豊富な実績を基に耐寒、熱帯仕様等の処理を施したものを製作し、信頼性の向上を計っていますので、寒冷帯、熱帯地方への輸出機器用計器としてぜひご採用ください。

■特 長

- 高品質・高性能計器です。
- トランスデューサの採用により機種が豊富です。
- 難燃性材質の計器もご指定により製作します。(LK-10, LK-8)
- パネル取付ネジは 2 本止めです。

■形名の構成



(1)測定量の種類

記号	測定量	動作原理
M	直流電流, 電圧	永久磁石可動コイル形
X	直流受信指示	永久磁石可動コイル形
Y	交流受信指示	整流形
S	交流電流, 電圧	可動鉄片形
C	交流電流, 電圧	整流形、実効値整流形
W	交流電力	トランスデューサ形
WVB	無効電力(平衡)	トランスデューサ形
WV	無効電力(不平衡)	トランスデューサ形
PB	力率(平衡)	トランスデューサ形
P	力率(不平衡)	トランスデューサ形
A	周波数	トランスデューサ形
H	熱電対形温度 ⁽¹⁾⁽²⁾	永久磁石可動コイル形
HT	熱電対形温度 ⁽¹⁾⁽²⁾	トランスデューサ形
V	回転数 ⁽¹⁾⁽³⁾	整流形

(2)形状

記号	正面寸法(mm)
12	120×100
10	100×83
8	80×67

(4)特殊仕様

記号	仕様
H	SCR用
C	サイクル制御
L	ランプ付

(3)構造

記号	構造
N	トランスデューサ一体形
無し	外付形または不付き

(5)回路の種類

記号	回路
12	単相2線
13	単相3線
33	三相3線
34	三相4線

● 交流電力、無効電力、力率計の場合にご指定ください。

注⁽¹⁾ JIS 規格外品です

⁽²⁾ 温度計は99ページ, ⁽³⁾ 回転計は95ページをご参照ください。

■共通標準仕様

項	目	仕	様
規	格	JIS C 1102:2007「直動式指示電気計器」 JIS C 1103「配電盤用指示電気計器寸法」 IEC 60051-1 準拠	
階	級	次ページ「LKシリーズ一覧」参照	
支	持	方式	ピボット方式(一部トートバンド方式)
指	針	振	れ 角 86°
計	器	正	面 寸 法 LK-12C:120×100mm LK-10C:100×83mm LK-8C:80×67mm
目	盛	の	長 さ LK-12C:95mm LK-10C:80mm LK-8C:61mm
目	盛	板	白色
指	針		槍形(黒色)(一部棒形)
姿	勢		鉛直(⊥)
取	付	パ	ネルの材質 鉄板及び非鉄板共用
取	付	パ	ネルの厚さ 10mm以下(LK-10C、LK-8Cは6mm以下)
カ	バ	ー	色 黒色:マンセルN1.5 暗青色:マンセル7.5BG4/1.5
ケ	ー	ス	材 質 カバー:メタクリル酸樹脂成形品、 帯電防止処理
絶	縁	抵	抗 電気回路と外箱間 DC500Vにて50MΩ以上
電	圧	試	験 電気回路と外箱間 AC3320V 5秒間
安	全	に	関
要	求	事	項
	規	格	JIS C 1010-1
	絶	縁	電気回路と外箱間:基礎絶縁
	環	境	条 件 屋内使用(キュービクル等)
	高	度	2000m以下
	汚	染	度 汚染度2
	測	定	カ
	テ	ゴ	リ CATⅢ
	最	高	回
	路	電	圧 600V(電流計)
短	時	間	過
負	荷		電圧計 定格の2倍 5秒間 電流計 定格の10倍 5秒間
使	用	温	湿
度	範	囲	−10~55℃ 日平均温度40℃以下 25~85%RH (鋼船規則の基準周囲温度の限度45℃対応)
保	存	温	度
範	囲		−20~70℃

■特殊仕様製作範囲

項	目	仕	様
目	盛	色	線 赤、緑、黄 ご指定ください
	延	長	目 盛 LCK、LSK:2~5倍延長
	色	帯	赤、緑、黄 ご指定ください
	二	重	目 盛 ご指定ください
	二	重	捺 印 ご指定ください
	最	大	目 盛 区分 12形=75区分(100) 10形=60区分(80) 8形=50区分(70) ()内は刃形指針指定時
	特	殊	記 号 ご指定ください
熱	帯	仕	様 防錆処理 貼銘板FOR TROPICS表示
指	針		刃形(赤色)、棒形(黒色)多重目盛等と併用
管	理	指	針 槍形(赤色)、2管理指針も製作可(赤色×2)
姿	勢		水平、傾斜取付け、 (角度指定0~90° 0°=水平 90°=鉛直)
難	燃	性	材 質 カバー ポリカーボネート樹脂 (LK-8C, LK-10C)
部	分	拡	大 目 盛 ご相談ください
S	C	R	制 御 用 交流電流・電圧、電力計、周波数
サ	イ	ク	ル 制 御 用 交流電流・交流電圧(整流形)
ラ	ン	プ	付 き DC6V(10mA) DC12、24、48V(6mA) 結線図、外形図は43ページをご覧ください
試	験	成	績 表 使用周波数、部数をご指定ください
ス	ケ	ー	ル 単 品 納 入 JIS マーク無し
カ	バ	ー	の 色 ご指定ください
端	子	カ	バ
そ	の	他	計器形名とあわせてご指定ください 特殊仕様の製作についてはご相談ください

■ 槍形指針標準目盛区分

最大目盛値(10の整数べき倍)		1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7.5	8	9
種	LK-12(N)C	20	30	40	25	30	40	25	30	37.5	40	45
類	LK-10C, 8C	20	30	20	25	30	20	25	30	15	16	18

■ 刃形指針標準目盛区分

最大目盛値(10の整数べき倍)		1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7.5	8	9
種	LK-12(N)C	50	75	40	50	60	80	50	60	75	80	45
類	LK-10C, 8C	50	30	40	50	30	40	50	30	37.5	40	45

■ LK シリーズ一覧

種 類		LK-12(N)C		LK-10C		LK-8C			
JIS 記 号		KS-3d		KS-5b		KS-6b			
品 名	動 作 原 理	形 名	階級	形 名	階級	形 名	階級	ページ	
直 流 電 流 計	永 久 磁 石	LMK-12C	1.5	LMK-10C	2.5	LMK-8C	2.5	35	
直 流 電 圧 計	可動コイル形	LMK-12C	1.5	LMK-10C	2.5	LMK-8C	2.5		
直 流 受 信 指 示 計	永 久 磁 石	LXK-12C	1.5	LXK-10C	2.5	LXK-8C	2.5	36	
交 流 受 信 指 示 計	可動コイル形 整 流 形	LYK-12C	1.5	LYK-10C	2.5	LYK-8C	2.5		
交 流 電 流 計	可動鉄片形	LSK-12C	1.5	LSK-10C	2.5	LSK-8C	2.5	37	
交 流 電 圧 計		LSK-12C	1.5	LSK-10C	2.5	LSK-8C	2.5		
交 流 電 流 計	整 流 形	LCK-12C	1.5	LCK-10C	2.5	LCK-8C	2.5	38	
交 流 電 圧 計		LCK-12C	1.5	LCK-10C	2.5	LCK-8C	2.5		
電力計	単 相 2 線		LWK-12NC-12	1.5	LWK-10C-12	2.5	LWK-8C-12	2.5	39
	単 相 3 線	ト ラ ン ス	LWK-12NC-13	1.5	LWK-10C-13	2.5	LWK-8C-13	2.5	
	三 相 3 線	デューサ形	LWK-12NC-33	1.5	LWK-10C-33	2.5	LWK-8C-33	2.5	40
	三 相 4 線		LWK-12NC-34	1.5	LWK-10C-34	2.5	LWK-8C-34	2.5	
無 効 電力計	単 相 2 線		LWVK-12NC-12	1.5	LWVK-10C-12	2.5	LWVK-8C-12	2.5	39
	三相3線 (平衡)	ト ラ ン ス	LWVBK-12NC-33	1.5	LWVBK-10C-33	2.5	LWVBK-8C-33	2.5	
	三相3線 (不平衡)	デューサ形	LWVK-12NC-33	1.5	LWVK-10C-33	2.5	LWVK-8C-33	2.5	40
	三 相 4 線		LWVK-12NC-34	1.5	LWVK-10C-34	2.5	LWVK-8C-34	2.5	
力率計	単 相 2 線		LPK-12NC-12	5.0	LPK-10C-12	5.0	LPK-8C-12	5.0	42
	三相3線 (平衡)	ト ラ ン ス	LPBK-12NC-33	5.0	LPBK-10C-33	5.0	LPBK-8C-33	5.0	
	三相3線 (不平衡)	デューサ形	LPK-12NC-33	5.0	LPK-10C-33	5.0	LPK-8C-33	5.0	
	三相4線(平 衡)		LPBK-12NC-34	5.0	LPBK-10C-34	5.0	LPBK-8C-34	5.0	
	三相4線(不平衡)		LPK-12NC-34	5.0	LPK-10C-34	5.0	LPK-8C-34	5.0	
周 波 数 計	トランスデューサ形	LAK-12C	1.0	LAK-10C	1.0	LAK-8C	1.0	43	











- トランスデューサ形計器では、電圧入力立上り時に、過渡的な指示をしますのでご注意ください。
- 力率計の固有誤差は 90° 電気角に対する % となります。

■ ご注文時の指定事項

(1) 形名	(5) 台数
(2) 定格 (最大目盛／入力) ⁽¹⁾	(6) オプション (共通特殊仕様 33 ページ参照)
(3) 計器カラー色	(7) 試験成績表 (必要場合は周波数, 部数をご指定ください)
(4) 端子カバー (必要場合はご指定ください)	

注 ⁽¹⁾ 電力・無効電力計の最大目盛については、標準最大目盛値一覧をご参照ください。
力率計は仕様欄を確認の上、周波数をご指定ください。

■目盛例

目盛仕様	広角度計器 例:L-110C	角形計器 例:PK-80C
標準目盛 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 目盛区分数は槍形指針標準区分参照		
可動鉄片形は目盛りの下部が省略されます。 目盛区分数は槍形指針標準区分参照		
±目盛計器 (両振計器) 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒		
延長目盛 (2倍延長) 目盛数字:黒 延長部分は赤 目盛線 :黒 延長部分は赤 単位記号:黒		
単目盛二重捺印目盛 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 標準は数値の大きい方を上に、小さい方を下に目盛数字を捺印します。		


目盛例

目盛仕様	広角度計器 例:L-110C	角形計器 例:PK-80C
二重目盛二重捺印 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 目盛り区分は、槍形指針標準区分をご参照ください。標準の目盛線は、定格数値の大きい方を上(外側)に、小さい方を下(内側)に表示します。広角度計器の目盛捺印は、定格数値の大きい方を内側に、小さい方を外側に表示します。		
着色目盛(色線) 目盛線色:赤、黄、緑 二重目盛時に目盛線色と目盛数字色を組み合わせで識別することも可能です。		
色 帯 帯色:赤、黄、緑 例の他各種対応いたしますのでご相談ください。		
目盛線と目盛数字について (1) 目盛線の種類 親線には目盛数字を印字します。 目盛区分は、槍形指針標準目盛区分、 刃形指針標準目盛区分をご参照ください。 (2) 目盛数字は、最大4桁(9999)となります。 10000を超える場合は、6.6kVのように単位の変更、または36×1000min ⁻¹ のように乗数をつけて対応してください。 (3) 目盛区分が標準と異なる(半端目盛)場合はご相談ください。 各機種種の最大区分以下でご指定ください。 (4) 目盛数の小数部が0の場合は「0」表示を省略します。(目盛数字1の部分参照) (5) 整数部が0の場合は小数点と小数部を表示し整数部の0は省略します。(目盛数字0.5の部分参照) 例:定格値 1.5の場合 広角度計器 0 .5 1.0 1.5 角形計器 0 .5 1 1.5 広角度計器(BRL、RLシリーズを除く)の場合は「1.0」表示となります。 BRL、RLシリーズは角形計器と同様の目盛となります。		

■槍形指針標準目盛区分



L



PK

機 種	L-65C PK-60C, 80C, 100C LK-8C, 10C BRL-110CH 瞬時計 EP-60C, 80C, 100C		RL-80C F-10 PK-120C LK-12C EP-120C EK-12C	
最大目盛値	目 盛 区 分 図	区分数	目 盛 区 分 図	区分数
1		20		20
1.5	※1 	30		30
2		20	※2 	40
2.5		25		25
3	※1 	30		30
4		20	※2 	40
5		25		25
6		30		30
7.5		15	※3 	37.5
8		16	※6 	40
9		18	※7 	45

■ 槍形指針標準目盛区分



LK



F



F


RL-110C BRL-110CH 需要計		F-15, 17 (注) 2Tの目盛は4ケタ表示製作不可 L-110C L-80C EL-110C EF-15, 17	
目 盛 区 分 図	区分数	目 盛 区 分 図	区分数
※2 0 2 4 6 8 10 	50	※2 0 2 4 6 8 10 	50
0 5 10 15 	30	L-80は30区分 ※8 0 5 10 15 	75
※2 0 5 10 15 20 	40	0 5 10 15 20 	40
※4 0 5 10 15 20 25 	50	0 5 10 15 20 25 	50
0 10 20 30 	30	※8 0 5 10 15 20 25 30 	60
※2 0 10 20 30 40 	40	0 10 20 30 40 	40
※4 0 10 20 30 40 50 	50	0 10 20 30 40 50 	50
0 20 40 60 	30	※8 0 10 20 30 40 50 60 	60
0 20 40 60 75 	37.5	L-110, EL-110, L-80は37.5区分 ※9 0 20 40 60 75 	75
0 20 40 60 80 	40	0 20 40 60 80 	40
0 30 60 90 	45	※5 0 20 40 60 80 90 	45

- 可動鉄片形計器及びBRL-110CH 需要計の場合は「」部分の区分線が省略されます。
- 延長目盛計器の場合、延長目盛の部分は、赤目盛線 赤目盛数字となります。
- 土計器, 最大目盛値が表記外, 多重目盛の計器等についてはお問合せください。
- ※1 PK-60C, PK-80CとLK-8C形の延長目盛付電流計の場合15区分となります。
- ※2 PK-120C, LK-12C, F-10, 15, 17, RL-80C, RL-110C形の延長目盛付電流計の場合, 20区分となります。
- ※3 PK-120C, LK-12C, F-10, 15, 17, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合15区分となります。
- ※4 RL-110C形の延長目盛付電流計の場合, 25区分となります。
- ※5 F-15, 17形の場合数字捺印が, 0, 30, 60, 90となります。
- ※6 PK-120C, LK-12C, F-10, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合16区分となります。
- ※7 PK-120C, LK-12C, F-10, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合18区分となります。
- ※8 F-15, 17形の延長目盛付電流計の場合30区分となります。
- ※9 F-15, 17形の延長目盛付電流計の場合37.5区分となります。


■刃形指針標準目盛区分



PK



LK



FK

●可動鉄片形計器の場合には「 」部分の区分線が省略されます。

機 種	PK-60C, 80C, 100C LK-8C, 10C FK-5C,		PK-120C LK-12C FK-7C	
	最大目盛値	目 盛 区 分 図	区分数	目 盛 区 分 図
1		50		50
1.5		30		75
2		40		40
2.5		50		50
3		30		60
4		40		80
5		50		50
6		30		60
7.5		37.5		75
8		40		80
9		45		45